

目 錄

1. 獲取短信記錄ID	1
2. 獲取短信內容.....	2
3. 獲取即時端口信息.....	3
4. 發送短信	4
5. 發送短信狀態.....	5
6. 指定號碼撥號.....	6
7. 指定端口撥號.....	7
8. 指定號碼執行USSD	8
9. 指定端口執行USSD	9
10. 指定號碼執行AT.....	10
11. 指定端口執行AT.....	11
12. 設置端口號碼.....	12
13. 重啟指定端口.....	13
14. 指定號碼啟動卡池.....	14
15. 啟動指定端口卡池位	15
16. 所有端口卡池下一位	16
17. 指定端口卡池下一位	17

接口說明

所有接口失敗返回

```
{"Code": "0", "Msg": "xxxx"}
```

1. 獲取短信記錄ID

用於過濾短信使用，軟體啟動時調用一次

GET URL

`http://localhost:11186/api.jsp?act=checkID`

參數

參數	必填	說明
act	系	固定值 checkID

成功返回

```
{"Code": "1", "Msg": "OK", "StartID": 195}
```

2.獲取短信內容

獲取短信ID大於{195}的短信內容，3秒訪問一次

GET URL:

http://localhost:11186/api.jsp?act=getSmsList&StartID=195

参数:

参数	必填	说明
act	系	固定值 getSmsList
StartID	系	短信ID,第一次訪問使用checkID接口返回的,第二次開始記錄本接口返回的最大的ID

成功返回:

```
{"Code": "1", "Msg": "OK", "List": [{"ID": "196", "Time": "2023/6/9 11:49:09", "Port": "COM10", "Phone": "9023123772", "From": "10086", "Message": "code is 888888"}]}
```

3.獲取即時端口信息

獲取所有端口實時資訊，3秒訪問一次

GET URL:

http://localhost:11186/api.jsp?act=getPortList

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 getPortList

成功返回:

```
{"Code":"1","Msg":"OK","List":[{"Port":"COM6","Phone":"9041232029","CountryID":"rus","IMSI":"250203919123273","ICCID":"89701201412304912185"},{"Port":"COM7","Phone":"","CountryID":"","IMSI":"","ICCID":""}]}
```

4.發送短信

提交短信到端口發送

GET URL:

<http://localhost:11186/api.jsp?act=sendSms&Port=COM7&Receiver=10086&Sms=cxye>

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 sendSms
Port	系	端口號
Receiver	系	接收方號碼
Sms	系	短信內容(使用URL編碼)

成功返回:

```
{"Code": "1", "Msg": "OK", "ID": "2023081002134741701195"}
```

5.發送短信狀態

獲取發送短信返回的狀態

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=getSendStatus&ID=2023081002134741701195`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 getSendStatus
ID	系	發送短信介面返回的ID

成功返回:

`{"Code": "1", "Msg": "發送成功", "Status": "2"}`

Status

Status:0=等待發送, 1=正在發送, 2=發送成功, 3=發送失敗

6.指定號碼撥號

通過指定的號碼進行撥號

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=Atd&Phone=9364556100&ToPhone=10086&Time=60`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 Atd
Phone	系	主叫號碼
ToPhone	系	被叫號碼
Time	系	接聽多少秒掛機

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"OK"}`

7.指定端口撥號

通過指定的端口進行撥號

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=AtdByPort&Port=COM1&ToPhone=10086&Time=60`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 AtdByPort
Port	系	主叫端口號
ToPhone	系	被叫號碼
Time	系	接聽多少秒掛機

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"OK"}`

8.指定號碼執行USSD

通過指定的號碼執行USSD代碼

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=runUssd&Phone=9364556100&Code=*143%23|1`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 runUssd
Phone	系	執行的號碼
Code	系	命令代碼，URL編碼，多個用 隔開

成功返回

```
{"Code": "1", "Msg": "OK"}
```

9.指定端口執行USSD

通過指定的端口執行USSD代碼

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=runUssdByPort&Port=COM1&Code=*143%23|1`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 runUssdByPort
Port	系	執行的端口
Code	系	命令代碼，URL編碼，多個用 隔開

成功返回:

`{"Code": "1", "Msg": "OK"}`

10.指定號碼執行AT

通過指定的號碼執行AT代碼

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=runAt&Phone=9364556100&Code=AT%2bCNUM`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 runAt
Phone	系	執行的號碼
Code	系	AT代碼，URL編碼

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"OK"}`

11.指定端口執行AT

通過指定的端口執行AT代碼

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=runAtByPort&Port=COM1&Code=AT%2bCNUM`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 runAtByPort
Port	系	執行的端口
Code	系	AT代碼，URL編碼

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"OK"}`

12.設置端口號碼

設置指定端口的號碼

GET URL:

http://localhost:11186/api.jsp?act=setPhoneByPort&Port=COM1&Phone=12345678

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 setPhoneByPort
Port	系	指定的端口
Phone	系	號碼

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"OK"}`

13.重啟指定端口

通過指定端口重啟模組

GET URL:

http://localhost:11186/api.jsp?act=rebootByPort&Port=COM1

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 rebootByPort
Port	系	重啟的端口

成功返回

`{"Code": "1", "Msg": "OK"}`

14.指定號碼啟動卡池

通過指定號碼啟動卡池並上線號碼

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=setSimPoolByPhone&Phone=12345678`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 setSimPoolByPhone
Phone	系	指定的號碼

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"xxxx"}`

15.啟動指定端口卡池位

通過指定端口和卡池位置啟動卡池並上線號碼

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=setSimPoolByPort&Port=COM1&Index=3`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 setSimPoolByPort
Port	系	指定的端口
Index	系	指定的卡池位

成功返回:

`{"Code": "1", "Msg": "OK"}`

16.所有端口卡池下一位

設置所有端口的卡池更換到下一位卡口

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=fromCSChannelAllNext`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 fromCSChannelAllNext

成功返回:

`{"Code": "1", "Msg": "OK"}`

17.指定端口卡池下一位

設置指定端口的卡池更換到下一位卡口

GET URL:

`http://localhost:11186/api.jsp?act=fromCSChannelAllNextByPort&Port=COM1`

參數:

參數	必填	說明
act	系	固定值 fromCSChannelAllNextByPort
Port	系	指定的端口

成功返回:

`{"Code":"1","Msg":"OK"}`